

Technisches Merkblatt

StoVentro Mounting Plate F

Wandplatte zur Verankerung im Untergrund bei Rahmenkonstruktionen



Charakteristik

Anwendung	• zur Ausbildung von Befestigungspunkten • zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems • zur Aufnahme der Windlasten • ein objektbezogener statischer Nachweis ist zu führen
Eigenschaften	• aus verzinktem Stahl: S550GD + ZM 310 • mit M8-Rechtsgewinde: innen, zentrisch positioniert • zwei Rundlöcher: zur Verankerung im Untergrund • integrierte Sicken: für eine erhöhte Bauteilfestigkeit • gerundete Außenecken: für eine sichere Handhabung ohne Verletzungsrisiko
Format	• zwei Rundlöcher, Durchmesser: 5,1 mm • Höhe: 60 mm • Breite: 55 mm • Materialstärke: 2,0 mm
Besonderheiten/Hinweise	• der Verbrauch ist von der Statik abhängig

Untergrund

Anforderungen	- fest, trocken, sauber, tragfähig
Vorbereitungen	- Vorhandene Untergründe auf Tragfähigkeit prüfen.

Verarbeitung

Applikation	Im Untergrund verankern: Statisch definierte Verankerungsmittel: Schrauben, Dübel, Anker 1. Die Wandplatte horizontal und vertikal einmessen. 2. Die Wandplatte mit einem Verankerungsmittel montieren.
Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	- Alle Bohrlöcher reinigen. - Beim Einsatz von Dübelschrauben in verzinkter Qualität: Schraubenköpfe mit einer korrosionsbeständigen Schutzschicht versehen.

Technisches Merkblatt

StoVentro Mounting Plate F

Lagerung

Lagerbedingungen Ware nicht belasten.

Kennzeichnung

Produktgruppe VHF-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de