

Technisches Merkblatt

StoVentro Threaded Rod MP

Gewindestange zur Aufnahme der perforierten
Metallscheibe



Charakteristik

- Anwendung**
- zur Ausbildung einer Distanzunterkonstruktion bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden
 - zur Aufnahme der perforierten Metallscheibe
 - ein objektbezogener statischer Nachweis ist zu führen

- Eigenschaften**
- aus Edelstahl: WNr. 1.4404, Festigkeitsklasse S235
 - mit integriertem TX Antrieb: für eine leichte Montage
 - mit aufgebrachter Schraubensicherung: für eine sichere Montage
 - Rechtsgewinde mit aufgebrachter Schraubensicherung: für eine durchgehend sichere Montage
 - Linksgewinde: zur Aufnahme der perforierten Metallscheibe

- Format**
- Durchmesser: 10 mm
 - Rechtsgewinde, außen: M8 x 8 mm
 - Linksgewinde, außen: M8 x 25 mm
 - verfügbare Längen, Angabe in mm: 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125

- Besonderheiten/Hinweise**
- die Länge der Gewindestange abhängig von der Dämmstoffdicke und Systemdicke auswählen
 - weitere Längen sind auf Anfrage erhältlich
 - der Verbrauch ist von der Statik abhängig

Verarbeitung

Applikation

1. Die Wandplatte ist im Untergrund verankert. Die Gewindestange in die Wandplatte bis zum Anschlag eindrehen. Die integrierte Schraubensicherung verhindert das Ausdrehen der Gewindestange bei der Montage der Metallscheibe.

Hinweise:

- Die Aushärtezeit der Schraubensicherung hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur ab.
- Die Aushärtezeit beträgt bei Raumtemperatur ca. 6 h.

Technisches Merkblatt

StoVentro Threaded Rod MP

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

- Das Gewinde der Wandplatte und der Gewindestange visuell prüfen.
- Den vorhandenen Schmutz aus den Gewindegängen entfernen.

Lagerung

Lagerbedingungen Ware nicht belasten.

Kennzeichnung

Produktgruppe VHF-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de