

Technisches Merkblatt

StoVentro Threaded Rod CA

Gewindestange zur Befestigung mit chemischen Injektionsmörteln



Charakteristik

Anwendung	• zur Ausbildung einer Distanzunterkonstruktion bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden • zur Befestigung mit chemischen Injektionsmörteln • zur Aufnahme der perforierten Metallscheibe • ein objektbezogener statischer Nachweis ist zu führen
Eigenschaften	• aus Edelstahl: WNr. 1.4404, Festigkeitsklasse S235 • Linksgewinde vorne: zur Aufnahme der perforierten Metallscheibe • Linksgewinde hinten: zum Einsetzen bis an das Ende des Bohrlochs, das mit Injektionsmörtel gefüllt ist
Format	• Durchmesser: 10 mm • Linksgewinde, außen, vorne: M8 x 25 mm • Linksgewinde, außen, hinten: M8 x 60 mm • verfügbare Längen, Angabe in mm: 135, 155, 165, 185, 205, 225, 245
Besonderheiten/Hinweise	• die Länge der Gewindestange abhängig von der Dämmstoffdicke und Systemdicke auswählen • weitere Längen sind auf Anfrage erhältlich • der Verbrauch ist von der Statik abhängig

Verarbeitung

Applikation	1. Die Vorgaben des Herstellers des Injektionsmörtels beachten. 2. Die Vorgaben aus der ETA des Herstellers des Injektionsmörtels beachten. 3. Die Mindestdicken der Untergründe für die Verankerung beachten. Mindestdicke für Betonbauteile: mindestens 100 mm über die ETA vorgeschrieben
--------------------	---

Lagerung

Lagerbedingungen	Ware nicht belasten.
-------------------------	----------------------

Technisches Merkblatt

StoVentro Threaded Rod CA

Kennzeichnung

Produktgruppe VHF-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de