

Technisches Merkblatt

Schöck Isolink Typ F

Verankerungselement für vorgehängte
hinterlüftete Fassaden



Charakteristik

Anwendung	• zur Abstandsmontage von Fassadenbekleidungen auf gedämmten und nicht gedämmten Untergründen • Verankerung in Beton oder Mauerwerk mit Injektionsmörtel (bei Lochbaustoffen zusätzlich Siebhülse erforderlich)
Eigenschaften	• Ankerstange aus nichtrostendem Stahl mit Anschlussgewinde M6, M8 oder M12 • profilierte Ummantelung aus glasfaserverstärktem Kunststoff • wärmebrückenfrei • Brandverhalten: Klasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1, schwer entflammbar
Format	• Durchmesser des Verankerungselements 12 mm, 16 mm oder 20 mm • Länge variabel

Verarbeitung

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	laut Statik	
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken lagern.
-------------------------	-----------------

Kennzeichnung

Produktgruppe	Unterkonstruktion
----------------------	-------------------

Sicherheit	Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines
-------------------	--

Technisches Merkblatt

Schöck Isolink Typ F

Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de